

ÉPILEUSE DE PATTES

Animal: Bœuf, porc et mouton

Usage: Enlever poil des pattes avec échaudé.



P100R



P500, P1000, P1500



Pattes de bœuf



Pattes de porc



Pattes de mouton



Description:

Fabriquée en acier inoxydable.
 Décharge pneumatique avec cycle automatique.
 Temps du cycle réglable.
 Panneau de control électrique inclus.
 Peut être combinée avec l'élévateur de charge.

Fluide nécessaire:

Eau à 65°C.

References	P100 R	P500	P1000	P1500
Prod. bœuf	---	50 pattes/20mins	80 pattes/20mins	160 pattes/20mins
Prod. porc	200 pattes/15mins	400 pattes/15mins	800 pattes/15mins	1500 pattes/15mins
Prod. mouton	300 pattes/30mins	600 pattes/30mins	1500 pattes/30mins	2000 pattes/30mins
Puissance	3,0 Kw	7,5 Kw	15,0 Kw	20,0Kw
Tension	240/400 V	400/690 V	400/690 V	400/690 V
Consom. d'eau	1,6 m³/h	1,8 m³/h	2,0 m³/h	2,4 m³/h
Dim. (LxPxX)	800x800x1000mm	1600x1200x1200mm	1900x1400x1200mm	2200x1600x1400mm
Poids	275 Kg	600 Kg	900 Kg	1300 Kg