

## ÉPILEUSE DES TÊTES

**Animal:** Bœuf, porc et mouton

**Usage:** Enlever poil des têtes.



P100R



P500, P1000, P1500



**Description:** Fabriquée en acier inoxydable.  
 Décharge pneumatique avec cycle automatique.  
 Temps du cycle réglable.  
 Panneau de control électrique inclus.  
 Peut être combinée avec l'élevateur de charge.

**Fluide nécessaire:** Eau à 65°C.

Références	P100 R	P500	P1000	P1500
Prod. bœuf	---	10 têtes/20min	20 têtes/20min	40 têtes/20min
Prod. porc	---	25 têtes/20min	50 têtes/20min	100 têtes/20min
Prod. mouton	20 têtes/20min	40 têtes/25min	80 têtes/20min	160 têtes/20min
Puissance	4,0 Kw	7,5 Kw	15,0 Kw	20,0 Kw
Tension	240/400 V	400/690 V	400/690 V	400/690 V
Consom. d'eau	1,6 m³/h	1,8 m³/h	2,0 m³/h	2,4 m³/h
Dim. (LxPxA)	800x800x1000mm	1600x1200x1200mm	1900x1400x1200mm	2200x1600x1400mm
Poids	275 Kg	600 Kg	900 Kg	1300 Kg